

"Протокол семьдесят пятого заседания Совета
по железнодорожному транспорту государств -
участников Содружества"
(утв. 22.11.2021)
(Извлечение)

**ПРОТОКОЛ
СЕМЬДЕСЯТ ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ
ТРАНСПОРТУ ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА**

22 ноября 2021 года

(Извлечение)

Семьдесят пятое заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества (далее - Совет) состоялось в режиме заочного рассмотрения вопросов повестки дня в соответствии с письмом Председателя Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества, генерального директора - председателя правления открытого акционерного общества "Российские железные дороги" О.В. Белозерова от 14 сентября 2021 года N ДЦ-2967.

8. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2022 года:

8.10. Изменения и дополнения в:

8.10.1. [Правила](#) перевозок опасных грузов по железным дорогам, утвержденные решением пятнадцатого заседания Совета 4 - 5 апреля 1996 года ([Приложение N 26](#));

8.10.3. Аварийные [карточки](#) на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики, утвержденные решением сорок восьмого заседания Совета 29 - 30 мая 2008 года ([Приложение N 28](#));

Приложение N 26

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗОК ОПАСНЫХ ГРУЗОВ ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ**

1. [Пункт 2.1.10](#) изложить в редакции:

"2.1.10. При перевозке жидких опасных грузов повагонными/контейнерными отправлениями грузоотправитель обязан помещать в вагоны/контейнеры не менее 1% мест порожней тары на случай повреждений отдельных грузовых мест."

2. В [первом абзаце пункта 2.1.43](#) слова "разрешается перевозить мелкими отправлениями и в контейнерах на общих основаниях как неопасный груз" заменить на слова "разрешается перевозить повагонными и мелкими отправлениями, а также в контейнерах на общих основаниях как неопасный груз."

3. В [пункте 2.2.52](#) слова "вещества, перевозимые при повышенной температуре" заменить на

слова "вещества, перевозимые при высокой температуре".

4. [Таблицу 1](#) "Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах для вагонов, загруженных ВМ" пункта 3.6.6 главы 3 "Перевозка опасных грузов класса 1" изложить в редакции:

Таблица 1

Минимальные нормы прикрытия в поездах и при маневрах
для вагонов, загруженных ВМ

Условия, при которых требуется прикрытие	Прикрытие вагонов с ВМ, имеющими:	
	Условные номера, указанные в п. 3.9.2 Правил (ваг)	Номера ООН, а также Условные номера, кроме ВМ, указанных в п. 3.9.2 Правил (ваг)
От ведущего локомотива (независимо от вида тяги и топлива)		
всех крытых специализированных вагонов с ВМ, а также платформ и полувагонов с ВМ	3	3
От хвоста поезда с учетом последнего вагона, в том числе при подталкивании	3	3
От вагонов, занятых личным составом эшелона	3	3
От подвижного состава (вагонов, локомотивов в недействующем состоянии, кранов и других механизмов на железнодорожном ходу), вагонов-теплушек с сопровождающими и охраняющими ВМ уполномоченными лицами и подразделениями охраны	3	1
От вагонов с опасными грузами (кроме вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1)	3	3
От вагонов с опасными грузами классов 2, 3, 4, 5 и подкласса 6.1	Запрещена совместная перевозка	3
От порожних цистерн, предназначенных для перевозки опасных грузов	1	1

От вагонов с ВМ с условными номерами, указанными в п. 3.9.2 Правил	3	3
От вагонов с прочими ВМ	3	0
От платформ и полувагонов с лесоматериалами, стальными и железобетонными балками, рельсами, трубами и тому подобными грузами, погруженными с выходом за пределы концевой балки и транспортеров	1	1
От тепловоза при маневрах и при подаче (уборке) вагонов с ВМ на подъездные пути	1	1

Приложение 1 "Классификация опасных грузов по видам и степени опасности"

1. В пункте 1.14 слова "- вещества, перевозимые при повышенной температуре (жидкости - не ниже 100 °С и твердые вещества - не ниже 240 °С)" заменить на слова "- вещества, перевозимые при высокой температуре (жидкости - не ниже 100 °С и твердые вещества - не ниже 240 °С)".

2. В таблице П. 1.6 "Классификационная таблица опасных грузов класса 3 Легковоспламеняющиеся жидкости" в строке с номером категории 6 слова "При повышенной температуре" заменить на слова "При высокой температуре".

3. В таблице П. 1.15 "Классификационная таблица опасных грузов класса 9 Прочие опасные вещества и изделия" в строке с номером категории 7 слова "Вещества, предъявляемые к перевозке с повышенной температурой" заменить на слова "Вещества, предъявляемые к перевозке с высокой температурой".

Приложение 2 "Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом"

1. Для груза "ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ" номер ООН 3360 в графе 2 "Наименование груза" наименование груза изложить в редакции: "ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ".

2. Для груза "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С" номер ООН 3258 в графе 2 "Наименование груза" наименование груза изложить в редакции: "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С".

3. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С" номер ООН 3256 в графе 2 "Наименование груза" наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С,

перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С".

4. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С" номер ООН 3256 в графе 2 "Наименование груза" [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С". 5. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)" номер ООН 3257 в графе 2 "Наименование груза" [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)".

6. Для груза "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л" номер ООН 1010 в графе 2 "Наименование груза" [наименование](#) груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

7. Для груза "Бутадиен-1,2, стабилизированный" номер ООН 1010 [включить](#) пояснение в редакции: "см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

8. Для груза "Бутадиен-1,3, стабилизированный" номер ООН 1010 [включить](#) пояснение в редакции: "см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

9. Для груза "ВЕЩЕСТВА ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ ИЛИ В ПРИБОРАХ" номер ООН 3363 в графе 2 "Наименование груза" [наименование](#) груза изложить в редакции: "ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ИЗДЕЛИЯХ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или ГРУЗЫ ОПАСНЫЕ В ПРИБОРАХ".

10. Для груза "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ" номер ООН 2522 в графе 2 "Наименование груза" [наименование](#) груза изложить в редакции: "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ".

11. Для груза "ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К." номер ООН 3291 в [графе 4](#) "Классификационный шифр" исключить цифры "6212".

12. Для груза "ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД

ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте" номер ООН 3291 в [графе 4](#) "Классификационный шифр" исключить цифры "6212".

13. В [графе 14](#) "Специальные условия" включить специальное условие "86" для следующих грузов:

ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) [номер](#) ООН 1931,

Агидол-1 [номер](#) ООН 3077,

Агидол-10 [номер](#) ООН 3077,

Агидол-3 [номер](#) ООН 3077,

Агидол-60 [номер](#) ООН 3077,

Амидолы [номер](#) ООН 3077,

n-Аминодифениламин [номер](#) ООН 3077,

4-Амино-2-нитрофенол [номер](#) ООН 3077,

Антрацен [номер](#) ООН 3077,

Ацетонанил [номер](#) ООН 3077,

Ацетонанил Н [номер](#) ООН 3077,

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ, ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. [номер](#) ООН 3077,

Гексахлорэтан [номер](#) ООН 3077,

2,4-Диаминофеноладигидрохлорид [номер](#) ООН 3077,

2,6-Ди-трет-бутил-4-диметиламинометилфенол (основание Манниха) [номер](#) ООН 3077,

2,6-Ди-трет-бутил-4-метилфенол [номер](#) ООН 3077,

2,4-Ди-трет-бутилфенол [номер](#) ООН 3077,

2,6-Ди-трет-бутилфенол (твердый) [номер](#) ООН 3077,

Дифенил [номер](#) ООН 3077,

Дифениламин [номер](#) ООН 3077,

Дефенилгуанидин технический [номер](#) ООН 3077,

Дифенилоксид [номер](#) ООН 3077,

n-Дихлорбензол [номер](#) ООН 3077,

1,4-Дихлорбензол [номер](#) ООН 3077,

2,5-Дихлорнитробензол [номер](#) ООН 3077,

Калия гексациано-(2)-феррат [номер](#) ООН 3077,

Карбамат МН [номер](#) ООН 3077,

Криолит [номер](#) ООН 3077,

Меди (II) сульфат [номер](#) ООН 3077,

Натрий хромовокислый [номер](#) ООН 3077,

Натрия гексафторалюминат [номер](#) ООН 3077,

Натрия N,N-диметилдитиокарбамат [номер](#) ООН 3077,

Натрия хромат [номер](#) ООН 3077,

2-Нафтол, технический [номер](#) ООН 3077,

Нитроаминофенол [номер](#) ООН 3077

Парааминодифенил [номер](#) ООН 3077,

Парафин (C10-C13) [номер](#) ООН 3077,

Пек каменноугольный электродный [номер](#) ООН 3077,

Противостаритель "Крафанил-У" [номер](#) ООН 3077,

Ртути (I) хлорид [номер](#) ООН 3077,

Смесь ди-три-третбутилфенолов [номер](#) ООН 3077,

Стабилизатор против старения каучуков "Крафанил-У" [номер](#) ООН 3077,

Тиурамы технические [номер](#) ООН 3077,

Трибутилоловофосфат [номер](#) ООН 3077,

Триметилгидрохинолина полимер [номер](#) ООН 3077,

N-Фенил-n-фенилендиамин [номер](#) ООН 3077,

Фенилбутадиноксид [номер](#) ООН 3077,

Хлоргексидин [номер](#) ООН 3077,

Цинка бромид [номер](#) ООН 3077,

Эфир дифениловый [номер](#) ООН 3077,

ДИФЕНИЛЫ ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или
МОНОМЕТИЛДИФЕНИЛМЕТАНЫ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ, или ТЕРФЕНИЛЫ
ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТВЕРДЫЕ [номер](#) ООН 3077,

ПОЛИХРОЛДИФЕНИЛЫ, ТВЕРДЫЕ [номер](#) ООН 3077.

14. Для груза "5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2" штемпель в [графе 10](#) "Штемпели в накладной" изложить в редакции: "Легко воспламеняется".

15. В Примечании к Приложению 2 "Алфавитный указатель опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом" в [раздел](#) "Расшифровка классификационных кодов" внести изменения:

- для классификационного [кода F2](#) слова "Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60 °С, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при повышенной температуре)" изложить в редакции: "Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки выше 60 °С, перевозимые или предъявляемые к перевозке при температуре, равной их температуре вспышки или превышающей ее (вещества при высокой температуре)";

- для классификационного [кода M9-M10](#) слова "Вещества при повышенной температуре"

изложить в редакции: "Вещества при высокой температуре".

В [раздел](#) "Перечень специальных условий перевозки опасных грузов" внести изменения:

- в специальном [условии](#) 1 слова "разрешается перевозить мелкими отправлениями и в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз" изложить в редакции: "разрешается перевозить повагонными и мелкими отправлениями, а также в универсальных контейнерах на общих основаниях как неопасный груз".

Приложение 2а

"Указатель опасных грузов по номерам ООН"

1. Для груза номер ООН 3360 "ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ВОЛОКНА РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ СУХИЕ".

2. Для груза номер ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С".

3. Для груза номер ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С".

4. Для груза номер ООН 3257 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)".

5. Для груза номер ООН 3258 "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С".

6. Для груза номер ООН 1010 "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л" в графе 2 [наименование](#) груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40%

бутадиенов".

7. Для груза номер ООН 2522 "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ" в графе 2 **наименование** груза изложить в редакции:

"2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ".

Приложение 6
"Маркировка и знаки опасности"

1. Пункт 11 изложить в редакции: "Знаки опасности на контейнерах, в том числе контейнерах-цистернах, наносятся с четырех сторон (исключено требование наносить знаки опасности сверху контейнеров)".

2. Внести изменения в описании кодов опасности 44, 446, 99 - слова "при повышенной температуре" заменить на слова "при высокой температуре".

Приложение N 28

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
В АВАРИЙНЫЕ КАРТОЧКИ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ, ПЕРЕВОЗИМЫЕ
ПО ЖЕЛЕЗНЫМ ДОРОГАМ СНГ, ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЛИТОВСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ, ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

Раздел 2 "Аварийные карточки"

1. В **АК 334**:

- для груза **номер** ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С" наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С";

- для груза **номер** ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С" наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С".

2. **АК 908**:

- для груза [номер](#) ООН 3257 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)" наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)";

- для груза [номер](#) ООН 3258 "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С" наименование изложить в редакции: "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С".

3. [АК 206](#):

- для груза [номер](#) ООН 1010 "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л" наименование груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

4. [АК 614](#):

- для груза [номер](#) ООН 2522 "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ" наименование груза изложить в редакции: "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ".

5. [АК 623](#):

- для груза [номер](#) ООН 3291 "ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К. в графе "Классификационный шифр" исключить цифры "6212";

- для груза [номер](#) ООН 3291 "ОТХОДЫ БОЛЬНИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, РАЗНЫЕ, Н.У.К., или (БИО) МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, Н.У.К., или МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ, ПОДПАДАЮЩИЕ ПОД ДЕЙСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ, Н.У.К., в охлажденном жидком азоте" в графе "Классификационный шифр" исключить цифры "6212".

Раздел 3 "Указатель поиска Аварийной карточки по наименованию опасного груза"

1. Для груза "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С", АК 908, номер ООН 3258 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240

°С".

2. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С", АК 334, номер ООН 3256 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С".

3. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С", АК 334, номер ООН 3256 [наименование](#) изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С".

4. Для груза "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)", АК 908, номер ООН 3257 [наименование](#) груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)".

5. Для груза "Бутадиен-1,2, стабилизированный", АК 206, [номер](#) ООН 1010 [наименование](#) груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

6. Для груза "Бутадиен-1,3, стабилизированный", АК 206, [номер](#) ООН 1010 [наименование](#) груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

7. Для груза "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л", АК 206, [номер](#) ООН 1010 [наименование](#) груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

8. Для груза "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ", АК 614, [номер](#) ООН 2522 [наименование](#) груза изложить в редакции: "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ".

Раздел 4 "Указатель поиска АК по номеру ООН"

1. Для груза [номер](#) ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при

температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С", АК 334, в графе 2 наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и ниже 100 °С".

2. Для груза номер ООН 3256 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С", АК 334, в графе 2 наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ, Н.У.К., с температурой вспышки более 60 °С, перевозимая при температуре не ниже ее температуры вспышки и не ниже 100 °С".

3. Для груза номер ООН 3257 "ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)", АК 908, в графе 2 наименование груза изложить в редакции: "ЖИДКОСТЬ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., перевозимая при температуре не ниже 100 °С, но ниже ее температуры вспышки (включая расплавленные металлы, расплавленные соли и т.д.)".

4. Для груза номер ООН 3258 "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С", АК 908, в графе 2 наименование груза изложить в редакции: "ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, Н.У.К., при температуре не ниже 240 °С".

5. Для груза номер ООН 1010 "Бутадиен-1,2, стабилизированный", наименование груза в графе 3 изложить в редакции: "см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

6. Для груза номер ООН 1010 "Бутадиен-1,3, стабилизированный", наименование груза в графе 3 изложить в редакции: "см. БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

7. Для груза номер ООН 1010 "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, имеющая при 70 °С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющая при 50 °С плотность не менее 0,525 кг/л", АК 206, наименование груза изложить в редакции: "БУТАДИЕНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ или БУТАДИЕНОВ И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ, содержащая более 40% бутадиенов".

8. Для груза номер ООН 2522 "2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ", АК 614 наименование груза изложить в редакции:

"2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ".
